

NF9-X

SS9692XLEM



海王星摇头染色灯 NF9-X 搭载新一代卓越色彩 RGBL光源模组的摇头染色灯，首创Magic-face魔幻光环，整灯功率1800W，3.5-60 度变焦范围，首创三重变焦，打造丰富的染色效果，可单点单控，创建出丰富多样的动态效果。独创M-face 魔幻光环，璀璨耀眼。搭载 X 轴无极旋转系统，24BIT 调光系统，达到极致调光效果。搭载数字颜色处理系统，内置精选色卡与全域色温。IP66 防护等级，整灯重量仅 38KG，防水防尘免维护。适用于剧场剧院、综艺、电视台、演唱会、文旅项目及户外灯光演绎场景。



技术参数

光学系统

光源信息
32PCS*60W RGBL+RGBCW Ring

光通量
18000lm

光束角
3.5°-35°

光斑角
6°-60°

外观、规格

尺寸 552x368x632mm

外壳 压铸镁铝

重量 38KG

颜色 黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC,50/60Hz

额定功率
1800W

电源连接
电源插输入

信号连接
三芯或五芯，RJ45输入输出，一个USC-C接口

控制系统

机械运动
水平无极旋转，垂直270°（8-16Bit扫描）

调光
戏曲级调光效果（0-100% 24Bit调光）

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM、ARTNET、sACN、W-DMX（可选）、NFC

通道模式
HSIC(28CH)/SSP(21CH)/TOUR(33CH)/TR16(44CH)/
CMY(32CH)/PIXEL RGBL(154CH)/PIXEL Full (391CH)

效果综合系统

LED光环
独创M-face光玻璃光环

效果
单点灯控

变焦
三倍变焦

工作环境


工作环境温度
-20°C-45°C

防水等级
IP66

认证
CE认证

照度图

SS9692XLEM



尺寸图

